

Regler for standplads

Standplads findes i to intervaller: 2-20 meter og 20-100 meter. Vælger du standplads skal adgangen til standpladsen være lavet af kørefast materiale med mindst 1 meters bredde. Normalt er der tale om asfalt eller fliser. I enkeltstående tilfælde kan der efter en konkret vurdering accepteres meget hårdt sammenkørt jord. Adgangsveje, som er befæstet med græsarmeringsnet, betragtes som kørefast belægning, såfremt nettet er plant, og græsset er slået.

Der må ikke være trin på adgangsvejen, og den må ikke have hældning over 10%. Dog kan hældning op til 14% accepteres, såfremt strækningen er under 5 meter. Adgangsvejen skal have en frihøjde på 2 meter, og der skal være tilstrækkeligt med lys (minimum 25 lux målt i 85 cm højde).

Ved **skelplads** skal dine spande stå på plant, kørefast underlag. Spandene skal stå inden for 2 meter fra skel.

Du kan se en samlet oversigt over reglerne på: kertemindeforsyning.dk → Genbrug / Affald → regler og vejledninger.

Hvad skal hvorhen i spandene?

Energispanden er opdelt i to rum. I det store rum må komme restaffald (fx pizzabakker, mælkekartoner, chipsposer, tandpastatuber og hygiejneaffald).

I Energispandens lille rum skal du smide madaffald, som er alt det grønne affald fra køkkenet plus kødrester, muggent brød, små knogler, størknet fedt osv.

Brug tætlukkende plasticposer til madaffald og restaffald. Luk poserne forsvarligt, så du undgår stank, skadedyr og at spanden bliver ulækker.

Genbrugsspanden er også opdelt i to rum. I det store rum må komme pap og papir (fx æsker fra morgenmadsprodukter, ugeblade, aviser, konvolutter osv.).

Genbrugsspandens lille rum er til glas og metal. Det kan fx være den pantfri dåse, metalkapsler, konservesdåser, foliebakken af aluminium osv. I genbrugsspanden er affaldsposer **ikke** tilladt.

Udførlig, digital sorteringsvejledning findes på kertemindeforsyning.dk → Genbrug / Affald → Sorterings ABC